



**Dosis:** 50ml para 50 litros de combustible.

**Formato producto:** 250ml

**Unidades caja:** 12 und.

**Referencia:** AC002

## Tratamiento Diesel

Potente paquete de aditivos multifuncional, que mejora las propiedades del gasóleo. Contiene detergentes que consiguen efecto Keep Clean en DW10 y en uso continuo consiguen una limpieza progresiva del sistema de inyección. Contiene aumentadores de número de cetano, que mejoran la eficiencia de la combustión, reduciendo la emisión de humos. Contiene aditivos anticorrosivos, que protege los elementos del sistema de inyección. Potencia la lubricidad del gasóleo mediante aditivos polares sin ningún aporte de SAPS.

- Mantiene limpios los sistemas de inyección (Keep Clean en DW10) y limpia en uso continuo.
- Potencia el gasóleo A, para convertirlo en un gasóleo de alto rendimiento.
- Lubrica todo el sistema de inyección e incrementa el número de cetano (2-3 puntos).
- Elimina los problemas derivados de una inyección sucia como exceso de humos, dificultad para arrancar, vibraciones...Previene problemas de opacidad en ITV.
- Recupera los excesos de consumo generados por una combustión ineficiente.
- Recupera las pérdidas de potencia.
- Compatible con todo tipo de gasóleos (A, B y C).
- Dispersa la suciedad que se acumula en los depósitos.
- Protege los filtros de combustible.
- Compatible con sistemas de inyección tanto modernos como antiguos.
- **No compatible** con motores gasolina.

| Parámetro         | Norma       | Resultado   |
|-------------------|-------------|-------------|
| Aspecto           | --          | Líquido     |
| Color             | Visual      | Ambar       |
| Viscosidad a 40°C | ASTM-D-445  | 3,83 cSt    |
| Densidad          | ASTM-D-1298 | 0,8821 g/ml |
| Pº Inflamación    | ASTM-D-92   | 84°C        |
| Pº de congelación | ASTM-D-2783 | --          |