



Dosis/Uso: 300ml para 4 a 6 litros de aceite. Para problemas severos o mayores cantidades de aceite, doblar la dosis. Añadir el producto al aceite usado y mantener el motor arrancado a ralentí durante 20-30min. A continuación, reemplazar el aceite usado.

Formato producto: 300ml metálico.

Unidades caja: 12 und.

Referencia: AC007

Limpiador de Motor

Limpiador muy seguro y efectivo, que gracias a su combinación de aditivos, limpia de forma intensiva todos los elementos que componen el sistema de lubricación de los motores. Excelente para propiciar que el aceite nuevo trabaje en mejores condiciones y durante más tiempo.

- Contiene aditivos detergentes y dispersantes de alta efectividad.
- Producto de uso seguro, sencillo y rápido.
- Neutraliza los residuos generados en el aceite viejo y los mantiene en dispersión para una mejor eliminación.
- Es un producto seguro para los retenes y todos los componentes internos del motor.
- Los aditivos AW, protegen el motor durante la limpieza.
- Ayuda en la eliminación de metales de desgaste, que generan desgaste abrasivo y actúan como catalizadores de la oxidación.
- Combinando el producto con los tratamientos de motor de Actium, ayuda en la eliminación de excesos de consumo de aceite, ruido de taqués, pérdida de compresión, deficiencias en la lubricación...
- Ayuda a alargar la vida del aceite nuevo, gracias a la eliminación de los residuos previos.
- Aplicable en aceites de motor diesel o gasolina. Compatible con aceites sintéticos y minerales.

Parámetro	Norma	Resultado
Aspecto	--	Líquido
Color	Visual	Rojizo
Viscosidad a 40°C	ASTM-D-445	3,9 cSt
Viscosidad a 100°C	ASTM-D-445	--
Densidad	ASTM-D-1298	0,8202 g/ml
Pº Inflamación	ASTM-D-92	66 °C
Pº de congelación	ASTM-D-2783	-62°C