



Dosis/Usos: 300ml para 4 a 6 litros de aceite, dependiendo de la severidad del problema. Para cantidades de aceite mayores o menores, añadir como mínimo un 5% de la cantidad de aceite. Añadir el producto al aceite preferiblemente nuevo y circular con normalidad, vigilando la evolución.

Formato producto: 300ml metálico.

Unidades caja: 12 und.

Referencia: AC008

Sellador **Motor** y Transmisión

Producto muy rápido, efectivo y seguro basado en tecnología sintética, que interactúa con los retenes de los motores y transmisiones, recuperando el volumen inicial sellando así las fugas o pérdidas de aceite. Los aceites de motor o transmisión tienden a extraer componentes que forman los retenes, haciendo que se vea reducido su volumen. Esto se acentúa por los intervalos de cambio prolongados o uso de bases Grupo IV. Al aplicar al sellador, se reemplazan los componentes que el retén ha perdido durante su vida.

- Producto de uso seguro, sencillo y rápido.
- Funciona tanto en retenes de cigüeñal como en retenes de válvula.
- No merma las propiedades mecánicas como la elasticidad.
- No funciona en juntas de papel, silicona... No sella fisuras.
- Contiene aditivos AW y AO, para no reducir la concentración de estos en el aceite final.
- En el caso de que los retenes estén rotos o cuarteados, es necesario su reemplazo.
- Aplicable en aceites de motor diesel o gasolina, aceites de transmisión, ATF-s o líquidos de servodirección. Compatible con aceites sintéticos y minerales.

Parámetro	Norma	Resultado
Aspecto	--	Líquido
Color	--	Ambar
Viscosidad a 40°C	ASTM-D-445	30,79 cSt
Viscosidad a 100°C	ASTM-D-445	--
Densidad	ASTM-D-1298	0,9102 g/ml
Pº Inflamación	ASTM-D-92	186°C
Pº de congelación	ASTM-D-2783	--