



Dosis/Uso: 300ml para 5 a 8 litros de aceite. Para cantidades mayores o menores, añadir un 5% de la cantidad del aceite.

Formato producto: 300ml

Unidades caja: 12 und.

Referencia: AC012

Tamaño medio de partícula
(μm)



Tratamiento **Motor** Cerámico

Aditivo potenciador de aceites de motor, basado en una combinación de aditivos de última generación con una dispersión de Nitruro de Boro de gran estabilidad, que reduce drásticamente el coeficiente de fricción y el desgaste. Los aditivos actúan sinérgicamente, para generar una película robusta, que protege en las situaciones más duras.

- Contiene una dispersión Nitruro de Boro (hBN) de gran estabilidad, que cuenta con un tamaño de partícula menor a 0,25 μm .
- Por su alta estabilidad y reducido tamaño de partícula, resulta seguro incluso para los filtros de aceite más exigentes.
- El Nitruro de Boro, aporta una lubricación física, reforzando así la función de los aceites de motor convencionales.
- El Nitruro de Boro soporta temperaturas de hasta 1200°C, protegiendo incluso en las condiciones más extremas.
- Proteger durante arranques en frío, conducción deportiva...
- Alarga la vida de los aceites, gracias a sus propiedades antioxidantes.
- Potencia la reserva alcalina (BN) de los aceites para proteger de subproductos ácidos provenientes de la cámara de combustión.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce excesos de temperatura, vibraciones y ruidos.
- No interfiere negativamente en las propiedades físico-químicas del aceite.
- Aplicable en aceites de motor diésel o gasolina. Compatible con aceites sintéticos y minerales.

Parámetro	Norma	Resultado
Aspecto	--	Líquido
Color	Visual	Beige
Viscosidad a 40°C	ASTM-D-445	55,66 cSt
Viscosidad a 100°C	ASTM-D-445	--
Densidad	ASTM-D-1298	1,005 g/ml
Pº Inflamación	ASTM-D-92	52°C
Pº de congelación	ASTM-D-2783	--